


FROG

Design by
Sara Moroni

Famiglia estremamente flessibile basata sull'idea di un corpo illuminante tondo che utilizza un giunto molto elegante per collegarsi all'elemento verticale. Il palo che ne risulta permette infinite regolazioni sia di rotazione che di altezza. FROG è estremamente dettagliato e curato nell'estetica con un disegno a spirale sul retro del corpo illuminante che, oltre a dettare una forma, massimizza la dissipazione del calore.

Extremely flexible family originated from the idea of a round spot using a very elegant joint connecting to the vertical unit. The pole gives infinite adjustments on all axes. FROG is extremely detailed and thorough in elegance with a spiral design on the back of the spot, that in addition to giving shape, maximizes heat dissipation.






INFORMAZIONI TECNICHE

Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista.

TECHNICAL INFORMATION


Head made in corrosion resistant and painted die cast aluminium. Protection with anodizing treatment, epoxy powder base coating and polyester painting. Product with no visible screws.

OVERVIEW




È possibile regolare la testa in altezza.

It is possible to adjust the height of the head.




È possibile regolare la testa sull'asse orizzontale.

It is possible to adjust the position of the head on the horizontal axis.




È possibile regolare la testa sull'asse verticale.

It is possible to adjust the position of the head on the vertical axis.



È possibile inserire fino a massimo 2 cavi all'interno dell'asta di fissaggio.

It is possible to place up to 2 cables inside the rod.



È possibile inserire all'interno della base di fissaggio fino a massimo 2 connettori IP68.

Up to 2 IP68 connectors can be placed inside the mounting base.



WHITE
COB LED
230V

MEDIUM



88 00 011

WIDE




88 00 011


ELLIPTICAL



88 00 011



89 18 057
Filter
Extensive



89 18 055
Filter
Elliptical




LED 3000K COB CRI>80
26° beam angle
10W / 900 lm LED data
11,2W / 665 lm Real data
220-240V 50/60Hz
TRIAC dimmable
A / A+ / A++
⊕

LED 3000K COB CRI>80
38° beam angle
10W / 900 lm LED data
11,2W / 540 lm Real data
220-240V 50/60Hz
TRIAC dimmable
A / A+ / A++
⊕

LED 3000K COB CRI>80
30°x70° beam angle
10W / 900 lm LED data
11,2W / 310 lm Real data
220-240V 50/60Hz
TRIAC dimmable
A / A+ / A++
⊕


LIGHT

SPIKES
MAX. 2 LIGHTS




OR

BASE WITH POLE
MAX. 2 LIGHTS



OR

FLOOR
MAX. 2 LIGHTS



FIXING

SHIELD VISOR
89 05 060



OR

HONEYCOMB
89 05 065



EXTRA


PRODUCT INFORMATION

IP66
IK 08
4 mm flat tempered
extra clear glass
Cable length 3 m (3 x 1 mm²)

AVAILABLE COLOURS

.01 black
.02 white
.09 bronze

TECHNICAL DATA



FIXING

SPIKES

90 05 175 - H. 160 mm
90 05 180 - H. 500 mm
90 05 185 - H. 1100 mm

BASE WITH POLE

89 51 105 - H. 160 mm
89 51 110 - H. 500 mm
89 51 115 - H. 1100 mm

FLOOR

89 51 230 - H. 2300 mm

Disponibile su richiesta senza maggiorazione di prezzo (per la composizione del codice consultare pagina 8)
Available upon request without surcharge (for the code composition, please refer to page 9)

HELP YOU

LED

LED COLOURS
TEMPERATURE
4000K

Other LED colors
available on request

INFO

Ulteriori versioni sono
disponibili consultando
www.platek.eu

More versions are available on
www.platek.eu

ACCESSORI (per maggiori dettagli consultare pagina 321)
ACCESSORIES (for further details please refer to page 321)




FIXING SPIKE
90 05 175 - H. 160 mm
90 05 180 - H. 500 mm
90 05 185 - H. 1100 mm




BASE WITH POLE
89 51 105 - H. 160 mm
89 51 110 - H. 500 mm
89 51 115 - H. 1100 mm



BASE WITH POLE
89 51 230 - H. 2300 mm



**IP CONNECTOR FOR
THROUGH WIRING**
page 336
89 17 014 - 3 x 4 mm²



FILTER
89 18 057 - Extensive
89 18 055 - Elliptical
89 05 065 - Honeycomb



SHIELD
89 05 060 - Visor



SERVICE POST
page 337
89 10 502.08
bollard with sockets



More details at:
[platek.eu/
FROG](http://platek.eu/FROG)



1 ● 2 LIGHTS

■ FILTER



SPIKES

88 00 011.02 (white) x 2 pcs
+
89 18 055.02 (white) x 2 pcs
+
90 05 180.02 (white) x 1 pc

2 ● 2 LIGHTS

SPIKES



88 00 011.01 (black) x 2 pcs
+
90 05 185.01 (black) x 1 pc



3 ● 1 LIGHT

■ FILTER



BASE


88 00 011.02 (white) x 1 pc
+
89 18 055.02 (white) x 1 pc
+
89 51 110.02 (white) x 1 pc



88 00 011.02 (white) x 1 pc
+
89 05 060.02 (white) x 1 pc
+
89 51 105.02 (white) x 1 pc



88 00 011.02 (white) x 2 pcs
+
89 51 115.02 (white) x 1 pc



88 00 011.01 (black) x 2 pcs
+
89 51 230.01 (black) x 1 pc